



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

## Предлагаем Вашему вниманию оборудование для прачечных фирмы Alliance (США)



### Полупрофессиональные высокоскоростные стиральные машины

- Загрузка 9,7 кг или 10,2 кг;
- объем барабана 96,8 л;
- диаметр и глубина барабана: 536 x 352 мм;
- барабан изготовлен из нержавеющей стали, корпус - из нержавеющей либо окрашенной стали;
- стандартный микропроцессор с 6 программами стирки
- возможность изменения шагов программы стирки: дополнительная предварительная стирка, дополнительное время основной стирки, дополнительное полоскание
- цифровой дисплей, LED-индикаторы статуса программы;
- широкая дверь для загрузки белья;
- G-фактор 440;
- диспенсер для моющих средств с 4мя отсеками;
- возможность подключения жидкой химии
- блокировка двери;
- слив: помпа или клапан;
- не требует крепления к полу;
- электрический нагрев;
- напряжение 220В/1фаза либо 380В/3фазы;
- возможно подключение к центральной кассе оплаты.



Модель	Мощность, кВт	Загрузка, кг	Корпус	Слив	Скорость вращения, об/мин	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
NF3JL BSP403UT01	5,47	9,7	Окрашенная сталь (белый), верхняя панель – нерж. сталь	Сливная помпа	1200	683x704x1027	по запросу
NF3JL BSP403UN01		9,7	Нержавеющая сталь	Сливная помпа	1200	683x704x1027	по запросу
NF3JL BSG403UT01		9,7	Окрашенная сталь (белый), верхняя панель – нерж. сталь	Сливной клапан	1200	683x704x1027	по запросу
NF3JL BSP403NN22		10,2	Нержавеющая сталь	Сливная помпа	1200	683x704x1027	см. прил.
NF3JL BSP403NW22		10,2	Окрашенная сталь (белый)	Сливная помпа	1200	683x704x1027	см. прил.

### Полупрофессиональные сушильные машины

- Загрузка 8 кг или 10,2 кг;
- объем барабана 198 л;
- диаметр и глубина барабана: 660 x 580 мм;
- барабан изготовлен из нержавеющей либо гальванизированной стали, корпус - из нержавеющей либо окрашенной стали;
- тип управления:
  - электро-механическое управление (выбор температуры и времени сушки);
  - электронное управление (5 программ сушки, 6 кнопок выбора цикла: стандартная, по умолчанию, деликатная, сушка по времени, быстрая сушка, проветривание);
- кнопка старта;
- блокировка двери;



- фильтр в нижней части машины;
- широкая дверь для загрузки белья;
- электрический нагрев
- напряжение 220В/1фаза либо 380В/3фазы;
- возможно подключение к центральной кассе оплаты

Модель	Напряжение, В	Мощность, кВт	Управление	Загрузка, кг	Корпус	Барабан	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
FDE3TRGS301NW10	220	5,6	Электро-механическое	10,2	Белый	Гальванизированный	683x711x1092	см. прил.
FDE3TRGS401NW22	380		Электро-механическое	10,2	Белый	Гальванизированный	683x711x1092	см. прил.
FDEE7RGS303UW01	220		Электронное	8	Белый	Гальванизированный	683x711x1092	см. прил.
FDEE7RGS403UW01	380		Электронное	8	Белый	Гальванизированный	683x711x1092	см. прил.
NDEBLBGS401UW01	380		Электронное	8	Белый	Гальванизированный	683x711x1027	по запросу
ND3NLBSS403UN01	380		Электронное	8	Нерж. сталь	Нерж. сталь	683x711x1027	по запросу

### Полупрофессиональные стирально-сушильные машины (колонны)

- Загрузка 9,7 кг или 10,2 кг;
- корпус изготовлен из нержавеющей либо окрашенной стали;
- широкая дверь для загрузки белья;
- блокировка двери;
- не требует крепления к полу;
- электрический нагрев;
- напряжение 380В/3фазы;
- возможно подключение к центральной кассе оплаты.



#### Стиральная машина

- Объем барабана 96,8 л;
- диаметр и глубина барабана: 536 x 352 мм;
- барабан изготовлен из нержавеющей стали;
- стандартный микропроцессор с 6 программами стирки
- возможность изменения шагов программы стирки: дополнительная предварительная стирка, дополнительное время основной стирки, дополнительное полоскание
- цифровой дисплей. LED-индикаторы статуса программы;
- широкая дверь для загрузки белья;
- экономичность в электро- и водопотреблении;
- G-фактор 440;
- диспенсер для моющих средств с 4мя отсеками;
- возможность подключения жидкой химии
- сливная помпа;
- скорость вращения барабана при отжиме 1200 об/мин.

#### Сушильная машина

- Объем барабана 198 л.
- Диаметр и глубина барабана: 660 x 580 мм.
- Барабан изготовлен из гальванизированной стали.
- Микропроцессорное управление (5 программ сушки; цикл конечного охлаждения; программа холодной сушки)
- Фильтр улавливания ворса в нижней части машины

Модель	Мощность, кВт	Загрузка, кг	Корпус	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
NT3JLASP403UN01	10,6	9,7	Нержавеющая сталь	683x704x1986	по запросу
NT3JLASP403UW01		9,7	Окрашенная сталь (белый)	683x704x1986	по запросу
NT3JLASP403NW22		10,2	Окрашенная сталь (белый)	683x704x1986	см. прил.
NT3JLASP403NN22		10,2	Нержавеющая сталь	683x704x1986	см. прил.

## Полупрофессиональные высокоскоростные стиральные машины для прачечной самообслуживания

- Загрузка 9,7 кг или 10,2 кг;
- машина готова к установке жетоноприемника;
- объем барабана 96,8 л;
- диаметр и глубина барабана: 536 x 352 мм;
- барабан изготовлен из нержавеющей стали, корпус - из нержавеющей либо окрашенной стали;
- стандартный микропроцессор с 6 программами стирки
- возможность изменения шагов программы стирки: дополнительная предварительная стирка, дополнительное время основной стирки, дополнительное полоскание
- цифровой дисплей. LED-индикаторы статуса программы;
- широкая дверь для загрузки белья;
- экономичность в электро- и водопотреблении;
- G-фактор 440;
- диспенсер для моющих средств с 4мя отсеками;
- возможность подключения жидкой химии
- блокировка двери;
- сливная помпа или сливной клапан;
- не требует крепления к полу;
- электрический нагрев;
- напряжение 380В/3фазы;



Модель	Мощность, кВт	Загрузка, кг	Корпус	Слив	Частота вращения, об/мин	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
NF3JXASP403UW01	5,47	9,7	Окрашенная сталь (белый)	Сливная помпа	1200	683x704x1126	по запросу
NF3JXASP403UN01		9,7	Нержавеющая сталь	Сливная помпа	1200	683x704x1126	по запросу
NF3JXASG403UW01		9,7	Окрашенная сталь (белый)	Сливной клапан	1200	683x704x1126	по запросу
NF3LXFSG402UN01		9,7	Нержавеющая сталь	Сливной клапан	1200	683x704x1126	по запросу
NF3JXASP403NW22		10,2	Окрашенная сталь (белый)	Сливная помпа	1200	683x704x1126	см. прил.

## Полупрофессиональные сушильные машины для прачечной самообслуживания

- Загрузка 8 кг;
- машина готова к установке жетоноприемника;
- объем барабана 198 л;
- диаметр и глубина барабана: 660 x 580 мм;
- барабан изготовлен из нержавеющей либо гальванизированной стали, корпус - из нержавеющей либо окрашенной стали;
- электронное управление (5 программ сушки; цикл конечного охлаждения; программа холодной сушки);
- кнопка старта;
- блокировка двери;
- фильтр в нижней части машины;
- широкая дверь для загрузки белья;
- электрический нагрев;
- напряжение 380В/3фазы;



Модель	Мощность, кВт	Загрузка, кг	Корпус	Барабан	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
NDENXAGS303UW01	5,6	8	Окрашенная сталь (белый)	Гальванизированный	683x711x1092	по запросу
NDENXASS403UN01		8	Нерж. сталь	Нерж. сталь	683x711x1092	по запросу

## Полупрофессиональные стирально-сушильные машины (колонны) для прачечных самообслуживания

- Загрузка 9,7 кг или 10,2 кг;
- машина готова к установке жетоноприемника;
- корпус изготовлен из окрашенной стали;
- широкая дверь для загрузки белья;
- блокировка двери;
- не требует крепления к полу;
- электрический нагрев;
- напряжение 380В/3фазы;

### Стиральная машина

- Объем барабана 96,8 л;
- диаметр и глубина барабана: 536 x 352 мм;
- барабан изготовлен из нержавеющей стали;
- стандартный микропроцессор с 6 программами стирки
- возможность изменения шагов программы стирки: дополнительная предварительная стирка, дополнительное время основной стирки, дополнительное полоскание
- цифровой дисплей. LED-индикаторы статуса программы;
- широкая дверь для загрузки белья;
- экономичность в электро- и водопотреблении;
- G-фактор 440;
- диспенсер для моющих средств с 4мя отсеками;
- возможность подключения жидкой химии
- сливная помпа;
- скорость вращения барабана при отжиге 1200 об/мин.



### Сушильная машина

- Объем барабана 198 л.
- Диаметр и глубина барабана: 660 x 580 мм.
- Барабан изготовлен из гальванизированной стали.
- Микропроцессорное управление (5 программ сушки; цикл конечного охлаждения; программа холодной сушки)
- Фильтр улавливания ворса в нижней части машины

Модель	Мощность, кВт	Загрузка, кг	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
NT3JXASP403UW01	10,6	8	683x704x1986	по запросу
NT3JXASP403NW22		10,2	683x704x1986	см. прил.

### Устройство оплаты для машин в прачечной самообслуживания

Наименование	Цена, руб.
Жетоноприемник	см. прил.
Бокс для жетонов	см. прил.
Комплект жетонов (1000 шт.)	см. прил.



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Предлагаем Вашему вниманию  
Оборудование для прачечных фирмы Alliance (США)  
Действителен с 02.10.17

Модель	Цена, руб
<b>Стиральные и сушильные машины</b>	
NF3JLBSP403NN22	167 930
NF3JLBSP403NW22	145 150
FDE3TRGS301NW10	41 400
FDE3TRGS401NW22	52 810
FDEE7RGS303UW01	61 490
FDEE7RGS403UW01	91 990
NT3JLASP403NW22	246 590
NT3JLASP403NN22	285 740
<b>Машины для прачечной самообслуживания</b>	
NF3JXASP403NW22	154 340
NT3JXASP403NW22	272 550
<b>Устройства оплаты</b>	
Жетоноприемник СК056	9 110
Жетоноприемник СК098	6 600
Жетоноприемник СК117	9 180
Бокс для жетонов СК042	3 520
Комплект жетонов ТК002Р (1000 шт.)	36 120
Комплект жетонов ТК007Р (1000 шт.)	55 930