



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Предлагаем Вашему вниманию холодильные шкафы фирмы Polair (Россия)

POLAIR

Холодильные шкафы Polair изготовлены в лучших европейских традициях, по самым передовым технологиям, в современном дизайне. Шкафы Polair адаптированы к российским условиям, что позволяет им успешно конкурировать с продукцией европейских и российских производителей. Холодильные шкафы Polair надежны, способны работать в жестких климатических условиях, удобны в эксплуатации, просты в обслуживании, гигиеничны, отлично подходят для предприятий торговли и общественного питания.

CM105-S
CM107-S
CB105-S
CB107-S
CV105-S
CV107-S

CM110-S
CM114-S
CB114-S
CC214-S
CV110-S
CV114-S

DM105-S
DM107-S
DP107-S

DM110Sd-S
DM114Sd-S

CM107-G (нерж.)
CB107-G (нерж.)
NEW CV105-G (нерж.)
NEW CV107-G (нерж.)

CM114-G (нерж.)
CB114-G (нерж.)



Характеристики

- Компрессоры ведущих мировых производителей;
- хладагент R-404а, R134а;
- верхнее расположение компрессора и вентилятора;
- динамическое охлаждение;
- автоматическая оттайка испарителя;
- электронный блок управления;

- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80%;
- нагрузка на каждую полку до 40кг;
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных шкафах, предотвращает примерзание двери;
- подсветка внутреннего объема;
- напряжение питания: 220В.

Комплектация

- Механический замок (только в шкафах с металлическими дверцами);
- полки.

Модель	Объем, л	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Суточное потребление энергии, кВт/24ч.	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Размер полки, мм	Цена, руб.
Холодильные и морозильные шкафы с металлическими дверьми							
CM105-S	500	0...+6	350	3,5	697x620x2028	595x455	41570
CM107-S	700	0...+6	350	4	697x854x2028	530x650	45670
CM107-G (нерж.)	700	0...+6	350	4	697x854x2028	530x650	70070
CM110-S	1000	0...+6	350	5,5	1402x620x2028	595x455	62020
CM114-S	1400	0...+6	550	6	1402x854x2028	530x650	68180
CM114-G (нерж.)	1400	0...+6	550	6	1402x854x2028	530x650	95680
CB105-S	500	-18	550	12	697x620x2028	595x455	52710
CB107-S	700	-18	550	12	735x884x2067	530x650	61210
CB107-G (нерж.)	700	-18	550	12	735x884x2064	530x650	80680
CB114-S	1400	-18	1200	20,5	1474x884x2064	530x650	90270
CB114-G (нерж.)	1400	-18	1200	20,5	1474x884x2064	530x650	115460
CC214-S	1400 (700+700)	0...+6...-18	900	14,5	1402x854x2028	530x650	96700
CV105-S	500	-5...+5	400	4	697x620x2028	595x455	50040
CV105-G (нерж.)	500	-5...+5	400	4	697x620x2028	595x455	67470
CV107-S	700	-5...+5	400	4,5	697x854x2028	530x650	55750
CV107-G (нерж.)	700	-5...+5	400	4,5	697x854x2028	530x650	74220
CV110-S	1000	-5...+5	430	6	1402x620x2028	595x455	71030
CV114-S	1400	-5...+5	630	6,5	1402x854x2028	530x650	77800
Холодильные и морозильные шкафы со стеклянными дверьми							
DM105-S	500	+1...+12	350	4	697x620x2028	595x455	40490
DM107-S	700	+1...+12	400	5,5	697x854x2028	530x650	50470
DM110Sd-S (купе)	1000	+1...+12	550	7	1402x627x2028	595x455	69040
DM114Sd-S (купе)	1400	+1...+12	600	8	1402x861x2028	530x650	77630
DP107-S	700	-8...0	550	10	697x854x2028	530x650	56820



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

POLAIR Standard-m – обновленная линейка холодильных шкафов с металлическими дверьми.

Обновленные холодильные шкафы **Standard-m** модернизированы в духе новейших разработок и актуальных тенденций итальянского промышленного дизайна с учетом требований и пожеланий покупателей. Шкафы имеют цельнозальвные пенополиуретаном корпуса, что гарантирует надежную термоизоляцию охлаждаемого пространства, механическую прочность и долговечность шкафов.

CM105-Sm
CM107-Sm
CB105-Sm
CB107-Sm
CV105-Sm
CV107-Sm



CM110-Sm
CM114-Sm
CB114-Sm
CV110-Sm
CV-114-Sm



Характеристики

- Компрессоры ведущих мировых производителей;
- хладагент R-404а, R134а;
- верхнее расположение компрессора и вентилятора;
- динамическое охлаждение;
- автоматическая оттайка испарителя;
- электронный блок управления;
- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80%;
- нагрузка на каждую полку до 40кг;
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных шкафах, предотвращает примерзание двери;
- LED подсветка внутреннего объема, светильники вынесены на нижний торец фронтальной панели;
- напряжение питания: 220В.
- клавишный микропереключатель;
- ручки шкафов встроены в профили дверей, не имеют выступающих элементов, удобны для перенавески

Модель	Объем, л	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Суточное потребление энергии, кВт/24ч.	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Размер полки, мм	Цена, руб.
Холодильные и морозильные шкафы с металлическими дверьми							
CM105-Sm	500	0...+6	350	3,5	697x685x1960	595x455	по запросу
CM107-Sm	700	0...+6	350	4	697x917x1960	530x650	по запросу
CM110-Sm	1000	0...+6	350	5,5	1402x685x1960	595x455	по запросу
CM114-Sm	1400	0...+6	550	6	1402x917x1960	530x650	по запросу
CB105-Sm	500	-18	550	12	697x685x1960	595x455	по запросу
CB107-Sm	700	-18	550	12	735x950x1996	530x650	по запросу
CB114-Sm	1400	-18	1200	20,5	1474x950x1996	530x650	по запросу
CV105-Sm	500	-5...+5	400	4	697x685x1960	595x455	по запросу
CV107-Sm	700	-5...+5	400	4,5	697x917x1960	530x650	по запросу
CV110-Sm	1000	-5...+5	430	6	1402x685x1960	595x455	по запросу
CV114-Sm	1400	-5...+5	630	6,5	1402x917x1960	530x650	по запросу