









**Предлагаем Вашему вниманию
линию раздачи питания "Аста"
отечественного производства**

- предназначена для кратковременного хранения готовых блюд, а так же для раздачи холодных закусок, первых, вторых блюд, горячих и холодных напитков, обеспечения клиентов столовыми приборами;
- выполнена из высококачественной нержавеющей стали;
- прилавок для горячих напитков ПГН-70 КМ комплектуется полкой на 2/3 длины столешницы;
- стол для приборов и подносов ПСП и П-70 КМ комплектуется 4-мя перфорированными контейнерами из н/стали.
- все холодильные прилавки и витрины внизу с открытым нейтральным шкафом для инвентаря.



Наименование	Габаритные размеры (ширина с учетом направляющих), мм	Напряжение, В Мощность, кВт	Технические параметры	Вес, кг	Цена, руб.	
Прилавок холодильный открытый с нейтральным шкафом						
	ПВВ(Н)-70КМ-НШ	1120×705(1030)×1190 высота до стола: 870	220/ 0,412 кВт	Полезная площадь: 0,7 м ² . t°С воздуха на поверхности прилавка: +1...10°С	110	66050
	ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ	1500×705(1030)×1190	220/ 0,412 кВт	Полезная площадь: 0,9 м ² . t°С воздуха на поверхности прилавка: +1...10°С	130	76730
Прилавок холодильный открытый с холодильной ванной, нейтральным шкафом						
	ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ	1120×705(1030)×1240	220/ 0,482 кВт	Полезный объем ванны 0,042 м ³ Температура воздуха полезного объема витрины +1...10 °С	101	по запросу
	ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ	1500×705(1030)×1240	220/ 0,417 кВт	Полезный объем ванны 0,059 м ³ Температура воздуха полезного объема витрины +1...10 °С	121	по запросу
Прилавок холодильный закрытый с нейтральным шкафом						
	ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ	1120×705(1030)×1720 высота до стола: 870	220/ 0,412 кВт	t°С воздуха на поверхности прилавка: +1...10°С	130	122580
	ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ	1500×705(1030)×1720	220/ 0,56 кВт	t°С воздуха на поверхности прилавка: +1...10°С	220	143360

Наименование	Габаритные размеры (ширина с учетом направляющих), мм	Напряжение, В Мощность, кВт	Технические параметры	Вес, кг	Цена, руб.	
Прилавок холодильный закрытый с нейтральным шкафом, с гастроёмкостями						
	ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ	1120x705(1030)x1720	220/ 0,671 кВт	Полезный объем витрины, 0.5 м ³ Полезный объем ванны, 0.083 м ³ Температура воздуха полезного объема витрины +5... 15, °С	170	по запросу
	ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ	1500x705(1030)x1720	220/ 1,075 кВт	Полезный объем витрины, 0.7 м ³ Полезный объем ванны, 0.117 м ³ Температура воздуха полезного объема витрины +5... 15, °С	201	по запросу
Прилавок холодильный закрытый с охлаждаемой камерой						
	ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК	1500x755(1080)x1720	220/ 0,625 кВт	Полезный объем витрины 0.7 м ³ Полезный объем камеры, 0.3 м ³ Температура воздуха полезного объема витрины +5... 15, °С Температура воздуха полезного объема камеры +5... 12, °С	250	по запросу
Прилавок тепловой электрический кухонный						
	ПВТ-70КМ-02	1500x705(1031)x869	220/ 2,53 кВт	Количество ТЭН-ов (ПЭН-ов), 1 шт Диапазон регулирования температуры в витрине 20-80 °С Время разогрева до рабочей температуры 20 мин	102	по запросу
Прилавок-витрина тепловой электрический						
	ПВТ-70КМ	1120x705(1030)x1720	220/ 2,169 кВт	Количество ТЭН-ов (ПЭН-ов) 2 шт. Диапазон регулирования температуры в витрине 20-60 °С Полезный объем витрины 0.5 м ³	142	по запросу
Прилавок-витрина нейтральный						
	ПВТ-70КМ-В-01	1120x705(1030)x1720	220/ 0,03 кВт	Полезный объем витрины 0.5 м ³	125	по запросу

Наименование	Габаритные размеры (ширина с учетом направляющих), мм	Напряжение, В Мощность, кВт	Технические параметры	Вес , кг	Цена, руб.	
Мармит 1-х блюд						
	ПМЭС-70KM	1120×705(1030)×1190 высота до поверхности конфорок: 510	220/380/3 ф 2,8 кВт	Кол-во конфорок: 2 шт. Ø конфорки: 220 мм Время разогрева раб. поверхности: 40 мин	85	47800
	ПМЭС--70KM-01	1500×705(1030)×1190 высота до поверхности конфорок: 510	220/380/3 ф 4,2 кВт	Кол-во конфорок: 3 шт. Ø конфорки: 220 мм Время разогрева раб. поверхности: 40 мин.	100	55010
Мармит 2-х блюд						
	ПМЭС-70KM-60 (сухой)	1120×705(1030)×1440 высота до стола: 870	220/380/3 ф 1,2 кВт	Кол-во ТЭНов: 3 шт. Время разогрева раб. поверхности: 25 мин.	94	63590
	ПМЭС-70KM-80 (сухой)	1500×705(1030)×1440	220/380/3 ф 1,6 кВт	Кол-во ТЭНов: 4 шт. Время разогрева раб. поверхности: 25 мин.	114	78500
	ЭМК-70KM (паровой)	1120×705(1030)×1440	2,4 кВт	Время разогрева воды 25 мин. Кол-во воды, заливае- мой в ванну – 7 л	90	73640
	ЭМК-70KM-01 (паровой)	1500×705(1030)×1440	2,4 кВт	Время разогрева воды 25 мин. Кол-во воды, заливае- мой в ванну – 10 л	100	88340
Мармит 1-х и 2-х блюд						
	ЭМК-70KMU	1500x1030x1440	220 3,2 кВт	Кол-во конфорок: 1 шт. Кол-во ТЭНов: 2 шт. Кол-во воды, заливае- мой в ванну: 8 л Время разогрева до раб. t°: 25 мин. t°С воздуха в ванне: не более 80°С.	114	86650








КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Наименование	Габаритные размеры (ширина с учетом направляющих), мм	Напряжение, В Мощность, кВт	Технические параметры	Вес , кг	Цена, руб.	
Прилавок для горячих напитков						
	ПГН-70КМ	1120×705(1030)×870	220	–	64	44430
	ПГН-70КМ-01	1500×705(1030)×1485	220	-	90	по запросу
	ПГН-70КМ-02	1120×705(1030)×870	220	-	66	по запросу
	ПГН-70КМ-03	1500×705(1030)×870	220	-	80	по запросу
Кассовая кабина						
	КК-70КМ (универсальный)	1120×705(1030)×870	220	–	65	35870
Стол для приборов и подносов						
	ПСП-70КМ	630×705×1185	–	–	32	0
Прилавок для подогрева тарелок						
	ПТЭ-70КМ-80	630×705(1030)×920	220 1,6 В	Время разогрева тарелок 5 мин Температура нагрева нижних тарелок не более 60 °С Температура нагрева верхних тарелок не менее 30 °С Максимальная загрузка тарелок диаметром 240 мм 80 шт Количество ТЭН-ов 2 шт	70	по запросу



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Наименование	Габаритные размеры (ширина с учетом направляющих), мм	Напряжение, В Мощность, кВт	Технические параметры	Вес , кг	Цена, руб.
Нейтральный модуль					
<p>MN-70KM</p>	630x705(1030)x870	-	-	38	по запросу
Поворотные модули					
<p>МП-90KM (внешний поворотный модуль)</p>	1030x700x870	-	-	35	26300
<p>МП-90KM-01 (внутренний поворотный модуль)</p>	1432x705x870	-	-	47	32400
<p>МП-45KM (внешний поворотный модуль)</p>	566(813)x705(1030) x870	-	-	30	по запросу
<p>МП-45KM-01 (внутренний поворотный модуль)</p>	784x705x870	-	-	31	по запросу