



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Предлагаем Вашему вниманию конвекционные печи фирмы Unox (Италия)



Компания **Unox** специализируется на выпуске широкой гаммы недорогих конвекционных печей. Добиться существенного снижения себестоимости специалистам компании удалось благодаря значительному упрощению конструкции; использованию в качестве источника пара высокоскоростной турбины, которая диспергирует воду до состояния пара даже при невысоких температурах, и ряду других технических усовершенствований.

КОНДИТЕРСКИЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ

Серия XF Line Micro

- Печи позволяют работать в режиме: конвекция;
- система **Air Plus** для оптимизации циркуляции воздуха внутри камеры;
- реверсивное движение вентиляторов;
- система принудительного вентилирования **Dry Plus** для уменьшения влажности воздуха в камере;
- внутренняя подсветка пекарной камеры;
- исполнение – нержавеющая сталь;



XF023

Модель	Мощность, кВт/ Напряжение, В	Максимальная температура, °C	Вместимость, мм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Печи с ручным управлением						
XF023 Anna Manual (без п/у) с прот.	3,0 / 220	260	4x(460x330)	600x587x472	22	см. прил.
XF013 Lisa Manual (без п/у) с прот.	2,62 / 220	260	3x(460x330)	600x587x402	20	см. прил.
XF043 Domenica Manual (без п/у)	3,2 / 5,3 / 380 / 220	260	4x(600x400)	800x706x472	44	см. прил.
Печи с электронным управлением (70 программ)						
XF020 Anna Classic (без п/у) с прот.	3,0 / 220	260	4x(460x330)	600x587x472	22	запрос
XF010 Lisa Classic (без п/у) с прот.	2,62 / 220	260	3x(460x330)	600x587x402	20	запрос
XF040 Domenica Classic (без п/у)	3,2 / 5,3 / 380 / 220	260	4x(600x400)	800x706x472	44	запрос

Серия XFT Line Miss

- Печи позволяют работать в двух режимах: конвекция и конвекция с добавлением пара;
- система **Air Plus** для оптимизации циркуляции воздуха внутри камеры;
- система принудительного вентилирования **Dry Plus** для уменьшения влажности воздуха в камере;
- система **Steam Plus** для быстрого насыщения камеры паром;
- реверсивное движение вентиляторов;
- новая панель управления имеет клавиши «быстрого доступа» к программам;
- внутренняя подсветка пекарной камеры;
- система охлаждения внешних поверхностей печей;
- модели **XFT 135/133/115/113/119** поставляются в комплекте с помпой;
- модели **MATIC** имеют боковое открывание двери (справа налево)
- расстояние между направляющими 75 мм;
- исполнение – нержавеющая сталь.



XFT195

XFT133



Модель	Мощность, кВт/ Напряжение, В	Максимальная температура, °C	Вместимость, мм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Печи с ручным управлением						
XFT113 Manual (с п/у) с прот.	3,0 / 220	260	3x(460x330)	600x651x429	25	запрос.
XFT133 Manual (с п/у) с прот.	3,0 / 220	260	4x(460x330)	600x651x509	31	см. прил.
XFT183 Manual (с п/у)	3,3 / 220	260	3x(600x400)	800x770x429	40	см. прил.
XFT193 Manual (с п/у)	6,5 / 380 / 220	260	4x(600x400)	800x770x509	49	см. прил.
Печи с электронным управлением (99 программ)						
XFT115 Dynamic (с п/у) с прот.	3,0 / 220	260	3x(460x330)	600x651x429	25	запрос
XFT119 Matic (с п/у) с прот.	3,0 / 220	260	3x(460x330)	600x651x429	25	запрос
XFT110 Classic (без п/у) с прот.	3,0 / 220	260	3x(460x330)	600x651x429	25	запрос
XFT130 Classic (без п/у) с прот.	3,0 / 220	260	4x(460x330)	600x651x509	31	см. прил.
XFT135 Dynamic (с п/у) с прот.	3,0 / 220	260	4x(460x330)	600x651x509	31	см. прил.
XFT180 Classic (без п/у)	3,3 / 220	260	3x(600x400)	800x770x429	40	см. прил.
XFT185 Dynamic (с п/у)	3,3 / 220	260	3x(600x400)	800x770x429	40	см. прил.
XFT188 Power Dynamic (с п/у)	4,7 / 380 / 220	260	3x(600x400)	800x770x429	40	запрос
XFT190 Classic (без п/у)	6,5 / 380 / 220	260	4x(600x400)	800x770x509	49	запрос
XFT199 Matic (с п/у)	6,5 / 380 / 220	260	4x(600x400)	800x770x509	49	запрос
XFT195 Dynamic (с п/у)	6,5 / 380 / 220*	260	4x(600x400)	800x770x509	49	см. прил.



РАССТОЕЧНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ

- Возможность стационарного подключения к воде (только у моделей **XLT135/195**);
- увеличенная емкость испарения воды;
- стеклянная дверь для контроля процесса расстойки;
- дверь с износостойким уплотнением;
- расстояние между направляющими – 70 мм;
- выполнены из нержавеющей стали;
- напряжение 220 В;
- модели **XLT 135, XLT 195** не имеют самостоятельной панели управления и рекомендуются к продаже в комплекте: с печами **серии XFT** (модели **Dynamic**),
- модели **XLT 133** и **XLT 193** имеют самостоятельную панель управления и могут использоваться как независимо, так и совместно с печами **серии XF**;
- модели **XLT 133** и **XLT 193** не имеют подключения к воде (только ручной залив).

XLT133



XLT 195



Модель	Мощность, кВт	Температура, °С	Предназначены для моделей печей	Вместимость	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
XLT 133	1.2	70	Для печей серии XFT (460x330)	8×(460×330 мм)	600×650×757	22	см. прил.
XLT 135	1.2	50	XFT115 / XFT135	8×(460×330 мм)	600×650×757	22	см. прил.
XLT 193	1.2	70	Для печей серии XFT (600x400)	8×(600×400 мм)	800×713×757	37	см. прил.
XLT 195	2	50	XFT185 / XFT188 / XFT195	8×(600×400 мм)	800×713×757	37	см. прил.

СТЕНДЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ

- расстояние между направляющими – 70 мм.

Модель	Вместимость	Для печей	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
XR 130	8×(460×330) мм	XFT 130/133/135/113/115/119/110	598×518×782	12	см. прил.
XR 190	8×(600×400) мм	XFT 180/183/190/193/195/185/188	798×599×782	15	см. прил.

XR 130











XR 190













ПРОТИВНИ

	Артикул	Размеры, мм	Описание	Цена, руб.
	TG305	460x330x15	Плоский алюминиевый	см. прил.
	TG405	600x400x15		см. прил.
	TG310	460x330x15	Плоский алюминиевый перфорированный	см. прил.
	TG410	600x400x15		см. прил.
	TG330	460x330x15	Плоский алюминиевый перфорированный с тефлоновым покрытием	см. прил.
	TG430	600x400x15		см. прил.
	TG435	600x400	Багетный алюминиевый перфорированный с тефлоновым покрытием (5 ячеек)	см. прил.
	TG445		Багетный алюминиевый перфорированный (5 ячеек)	см. прил.
	TG450	600x400x20	Плоский из нержавеющей стали	см. прил.
	TG350	460x330x20	Плоский из нержавеющей стали, покрытый эмалью	см. прил.
	TG335	460x330x16	FAKIRO алюминиевый	см. прил.
	TG440	600x400x16		см. прил.
	GRP405	600x400	Плоская хромированная решетка	см. прил.
	GRP310	470x330	Решетка для «довыпечения» багетов	см. прил.
	GRP410	600x400		см. прил.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ

	Наименование	Цена, руб.
	Вытяжное устройство с пароконденсатором (управляются от печей Dynamic): XC 535 для моделей XFT135/115 , габаритные размеры: 600×722×261мм, 0.2кВт XC 595 для мод. XFT195/185/188 габаритные размеры: 800×847×261мм, 0.2 кВт	см. прил.
	Паровой конденсатор XC 114 для серии LineMiss	запрос.
	Колеса XR 623 для серии LineMiss	запрос
	Набор для адаптации направляющих: XC630 600x400 к GN1/1 XC 620 460x330 к GN 2/3 (только ля моделей XFT135/130/133)	запрос

	Наименование	Цена, руб.
	<p>Набор аксессуаров для соединения печей XC 646 для моделей серии LineMiss с размером противня 400x600 XC 651 для моделей серии LineMiss с размером противня 460x330</p>	запрос
	<p>Редуктор потоков воздуха XC 606 для Lini Miss</p>	запрос
	<p>Помпа XC 665 для подачи воды (для системы пароувлажнения) для печей XFT199/ 195/ 193/ 188/ 185/ 183</p>	запрос
	<p>Емкость для воды XC655 для печей с помпой</p>	запрос



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"
690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58
692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Предлагаем Вашему вниманию
конвекционные печи фирмы Unox (Италия)
Действителен с 25.09.17

Модель	Цена, руб
Печи с ручным управлением	
XF023	35 090
XF013	32 830
XF043	64 820
XFT 133	49 080
XFT 183	67 740
XFT 193	85 670
Печи с электронным управлением	
XFT 130	56 920
XFT 135	64 070
XFT 180	96 960
XFT 185	83 310
XFT 195	106 930
Расстоечные камеры для печей	
XLT 133	50 700
XLT 135	50 870
XLT 193	64 750
XLT 195	64 820
Стенды для печей	
XR130	25 230
XR190	28 240
Аксессуары для печей	
XC 535	55 170
XC 595	59 610
XC 606	0