



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Предлагаем Вашему вниманию спиральные тестомесы фирмы Sigma (Италия)



Во всех представленных моделях тестомесов:

- Спиральная форма месильного органа;
- дежа и все соприкасающиеся с тестом детали выполнены из нержавеющей стали;
- тип трансмиссии – ременная передача, тип ремня – зубчатый;
- различаются модели с одной и двумя скоростями вращения месильного органа: первая скорость предназначена для перемешивания сырья, вторая – для замеса теста;
- напряжение 380 В / 3 фазы.



СЕРИЯ TAURO (с фиксированной дежой)

Все представленные модели тестомесов можно устанавливать на стол.

Под заказ возможна:

- Установка колес;
- установка тестомесов на стационарный или передвижной стэнд;

TAURO 12 / 18 / 22 / 25 / 30 / 35 / 40
(продолжительность замеса задается вручную).

| Модель | Объем дежи, л | Габариты дежи (Ø×h), мм | Частота вращения, об/мин | Min кол-во воды, л | Max кол-во муки, кг | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. | |
|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | | 3 фазы | 1 фаза |
| TAURO 12 | 16 | 320×210 | 130 | 4,1 | 7,5 | 0,55 | 350×540×590 | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 18 | 21 | 360×210 | 130 | 6,0 | 11,0 | 0,55 | 440×700×710 | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 22 | 29 | 400×230 | 130 | 7,5 | 12,5 | 0,75 | 440×750×710 | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 22 - 2V " | 29 | 400×230 | 80* / 160** | 7,5 | 12,5 | 0,8* / 1,1** | | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 25 | 32 | 400×260 | 130 | 9 | 16 | 0,75 | 440×750×710 | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 25 - 2V" | 32 | 400×260 | 80* / 160** | 9 | 16 | 0,8* / 1,1** | | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 30 | 41 | 450×260 | 130 | 10 | 18,5 | 0,75 | 490×750×710 | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 30 - 2V " | 41 | 450×260 | 80* / 160** | 10 | 18,5 | 0,8* / 1,1** | | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 35 | 48 | 450×300 | 130 | 12 | 22 | 1,1 | 490×750×760 | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 35 - 2V" | 48 | 450×300 | 90* / 180** | 12 | 22 | 1,2* / 1,55** | | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 40 | 59 | 500×300 | 130 | 15 | 25 | 1,1 | 530×780×760 | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 40 - 2V " | 59 | 500×300 | 90* / 180** | 15 | 25 | 1,2* / 1,55** | | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 35A" | 48 | 450×300 | 90* / 180** | 12 | 22 | 1,2* / 1,55** | 490×750×840 | см.прил. | см.прил. |
| TAURO 40A" | 59 | 500×300 | 90* / 180** | 15 | 25 | 1,2* / 1,55** | | см.прил. | см.прил. |

" - двухскоростные модели

* - на первой скорости

** - на второй скорости

Дополнительно:

- Колеса – см.прил.
- стэнд на колесах – см.прил.


СЕРИЯ SILVER (с фиксированной дежей)

- 2 двигателя;
- 2 скорости вращения месильного органа;
- возможность реверсивного движения дежи и месильного органа;
- электромеханическая панель управления;
- 2 таймера, регулирующие время работы на 1-ой и 2-ой скорости.

| Модель | Объем дежи, л | Min кол-во воды, л | Max кол-во муки, кг | Мощность месильного органа, кВт | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |
|----------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------|------------------------|------------|
| SILVER 50 | 67 | 17 | 30 | 1,9*/2,6** | 215 | 530x920x1140 | см.прил. |
| SILVER 60 | 81 | 21 | 35 | 1,9*/2,6** | 220 | 590x950x1140 | см.прил. |
| SILVER 60 PLUS | 100 | 21 | 40 | 2* / 3,7** | 320 | 700x1120x1250 | см.прил. |
| SILVER 80 | 130 | 30 | 50 | 2* / 3,7** | 330 | 700x1120x1250 | см.прил. |
| SILVER 120 | 170 | 45 | 75 | 2,6* / 4,8** | 490 | 780x1370x1450 | см.прил. |
| SILVER 160 | 230 | 60 | 100 | 3,7* / 7,75** | 690 | 910x1500x1600 | см.прил. |
| SILVER 200 | 290 | 75 | 125 | 5,9* / 10,3** | 750 | 910x1570x1600 | см.прил. |
| SILVER 280 | 420 | 105 | 175 | 6,5* / 11** | 830 | 1050x1670x1600 | см.прил. |

* - на первой скорости

** - на второй скорости

Дополнительно:

- Электронная панель управления с 2мя таймерами

СЕРИЯ GREENLINE

Данная серия тестомесов является энергосберегающей и позволяет экономить до 25% электроэнергии.

- 1 двигатель;
- 2 скорости вращения месильного орган;
- электромеханическая панель управления с 2мя электронными таймерами.



| Модель | Объем дежи, л | Min кол-во воды, л | Max кол-во муки, кг | Мощность месильного органа, кВт | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------|------------------------|------------|
| GREENLINE 50 | 68 | 17 | 30 | 1,9*/2,6** | 215 | 530x920x1140 | см.прил. |
| GREENLINE 60 | 81 | 21 | 35 | 1,9*/2,6** | 220 | 590x950x1140 | см.прил. |
| GREENLINE 80 | 130 | 30 | 50 | 2* / 3,7** | 300 | 720x1120x1310 | см.прил. |
| GREENLINE 120 | 170 | 45 | 75 | 2* / 3,7** | 450 | 790x1230x1380 | см.прил. |

* - на первой скорости

** - на второй скорости

СЕРИЯ VE (с подкатной дежей)

- 2 скорости вращения месильного органа;
- возможность реверсивного движения дежи и месильного органа;
- электромеханическая панель управления (стандартно расположена справа);
- 2 таймера, регулирующие время работы на 1-ой и 2-ой скорости;
- дежа удерживается электромагнитом;
- колеса передвижного устройства подкатной дежи с резиновым покрытием;
- винтовой механизм подъема.



VE 80 / 120 / 160 / 200 / 250 / 300

| Модель тестомеса (с дежей) | Мах загрузка дежи, кг теста | Min кол-во воды, л | Мах кол-во муки, кг | Мощность, кВт | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------|------------------------|------------|
| VE 80 | 80 | 30 | 50 | 4* / 8** | 640 | 720×1430×1660 | см.прил |
| VE 120 | 120 | 45 | 75 | 4* / 8** | 650 | 785×1500×1660 | см.прил |
| VE 160 | 160 | 60 | 100 | 6* / 12** | 980 | 880×1760×1900 | см.прил |
| VE 200 | 200 | 75 | 125 | 6* / 12** | 1015 | 940×1830×1900 | см.прил |
| VE 250 | 250 | 80 | 150 | 6* / 12** | 1027 | 1050×1950×1900 | см.прил |
| VE 300 | 300 | 100 | 190 | 7* / 15** | 1038 | 1050×1950×1900 | см.прил |

* - на первой скорости ** - на второй скорости

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЖИ:

| Модель дежи | Мах загрузка дежи, кг теста | Цена, руб. |
|-------------|-----------------------------|------------|
| С 80 | 80 | см.прил |
| С 120 | 120 | см.прил |
| С 160 | 160 | см.прил |
| С 200 | 200 | см.прил |
| С 250 | 250 | см.прил |
| С 300 | 300 | см.прил |



Дежеопрокидыватель:

| Модель дежеопрокидывателя* | Высота выгрузки дежи, мм | Мощность, кВт (380В) | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | МАХ высота при опрокидывании дежи, мм | Цена, руб. |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| MACISTE 1300 | 1390 | 2,2 | 480 | 2180×1500×1450 | 2730 | см.прил |
| MACISTE 1900 | 1990 | 2,2 | 540 | 2180×1500×2050 | 3330 | см.прил |
| MACISTE 2600 | 2690 | 2,2 | 560 | 2180×1500×2750 | 4030 | см.прил |

*При заказе обязательно указать для какой дежи необходим опрокидыватель.

СЕРИЯ SAU (самоопрокидывающиеся)

- Комбинированная модель: тестомес с дежеопрокидывателем;
- в моделях SAU-B выгрузка осуществляется на уровне стола (максимальная высота подъема 1200 мм),
- в моделях SAU-T – на уровне приемного бункера делителя (максимальная высота подъема 1900 мм);
- защитная крышка выполнена из ABS-пластика.

| Модель | Максимальная загрузка дежи, кг теста | Мощность, кВт | | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|-----------|---------|------------------------|------------|
| | | дежеопрокидывателя | тестомеса | | | |
| SAU-B 120 | 120 | 2,2 | 4,8 | 1500 | 1400×2270×1550 | см.прил |
| SAU-T 120 | | | | 1600 | 1400×2270×2150 | см.прил |
| SAU-B 160 | 160 | 2,2 | 10,3 | 1700 | 1500×2270×1650 | см.прил |
| SAU-T 160 | | | | 1800 | 1500×2270×2150 | см.прил |
| SAU-B 200 | 200 | 2,2 | 10,3 | 1750 | 1500×2270×1650 | см.прил |
| SAU-T 200 | | | | 1850 | 1500×2270×2150 | см.прил |
| SAU-B 280 | 280 | 2,2 | 11 | 1700 | 1520×2300×1650 | см.прил |
| SAU-T 280 | | | | 2000 | 1520×2300×2150 | см.прил |

SAU - B / SAU - T



Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без предварительного уведомления.

Предлагаем Вашему вниманию
спиральные тестомесы Sigma
Действителен с 26.09.17

| Модель | Цена, руб |
|-----------------------------|-----------|
| TAURO 12 | 78 860 |
| TAURO 18 | 84 990 |
| TAURO 30-2V | 120 540 |
| TAURO 35A | 153 600 |
| TAURO 40A | 156 760 |
| SILVER 50 | 364 990 |
| SILVER 60 | 1 |
| SILVER 60 PLUS | 621 620 |
| SILVER 80 | 599 540 |
| SILVER 120 | 691 340 |
| VE 80 | 1 374 840 |
| VE 120 | 1 617 450 |
| VE 160 | 1 930 540 |
| Дежа подкатная С 80 | 398 000 |
| Дежа подкатная С 120 | 418 360 |
| Дежа подкатная С 160 | 487 580 |
| SAU T120 | 1 621 570 |
| SAU-T 120 (выгрузка налево) | 1 621 570 |
| SAU-T 160 (выгрузка налево) | 1 794 150 |
| SAU-B 200 (выгрузка налево) | 1 816 320 |
| SAU-T 200 (выгрузка налево) | 1 896 800 |