



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

*Предлагаем Вашему вниманию холодильное оборудование производства КНР  
Морозильные витрины (бонеты)*



Во всем мире лари-бонеты (ларнеты) стали своеобразным стандартом в магазиностроении, тогда как на территории России они еще только завоевывают популярность. Ларь-бонета совмещает в себе функции хранения продукции и ее демонстрации. Это оборудование стоит дешевле, чем стандартная открытая бонета, а также отличается пониженным энергопотреблением. Отличительным качеством ларей-бонет определенных моделей является универсальность их температурного режима – оборудование можно настроить как на 0...+10, так и на -18... -25. Сегодня, отмечая динамично растущий интерес к ларям-бонетам мы предлагаем вам надежное, удобное в эксплуатации торговое оборудование, успешно функционирующее во многих торговых точках.

- статическое охлаждение;
- регулируемый термостат;
- корзины входят в комплект;
- мобильность витрин
- экологически безопасный хладагент

- напряжение питания 220В/ 50Гц.

\* **определенные модели (XS-500 YX, XS-700 YX, SD/SC-1650, SD/SC-2100) работают в комбинированном температурном режиме (+8...+10°C / -18...-22°C)**



XS-900YX

XS-850YX

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА (ГОРЯЧИМ ГАЗОМ)



XS-900YX

#### Стандартная комплектация:

- Статическое охлаждение.
- 3й климатический класс.
- Хладагент R290
- Автоматический выпариватель.
- **Автоматическая оттайка (горячим газом).**
- Светодиодная подсветка внутреннего объема.
- Защитный бампер (верхний).
- Набор решёток внутреннего объема (боковые и базовые).
- В конструкции применена схема холодильного контура с поверхностным конденсатором (skin condenser).
- Микропроцессорный блок управления.
- Теплоизоляция – пенополиуретан (толщина стенок 75 мм).
- Высокая загрузочная линия (560 мм).
- Лари - бонеты имеют предконденсатор.
- Мобильность витрин - колеса.
- Цвет корпуса: белый (RAL 9016) с защитным бампером серого цвета.
- Номинальное напряжение / частота: 220В / 50Гц.

#### Заказные опции:

- Суперструктура без подсветки.
- Решетчатый разделитель внутреннего объема.

#### Преимущества

**Наличие автоматической оттайки**

✓ **Увеличенная ширина бонеты**

✓ **Электронный блок**

**управления – 100% автономная работа оборудования класса «Супермаркет»**



**SD/SC-1650  
SD/SC-2100**



**XS-500YX  
XS-700YX**



**SD/SC-2000RY  
SD/SC-2.0RY**



**XS-550P**



**SD/SC-858**

| Модель  | Объем, л | Темп. режим, °С        | Мощность, Вт. | Потребление электроэнергии, кВт/24ч | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.        |
|---|----------|------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-------------------|
| <b>Бонета с гнутым фронтальным стеклом</b>                          |          |                        |               |                                     |                        |         |                   |
| <b>XS-500 YX</b> (5 корзин, замок)                                  | 500      | +8...+10/<br>-18...-22 | 250           | 5,50                                | <b>1475×757×837</b>    | 80      | <b>46 590</b>     |
| <b>XS-700 YX</b> (7 корзин, замок)                                  | 700      | +8...+10/<br>-18...-22 | 500           | 6,80                                | <b>2000×757×837</b>    | 120     | <b>65 690</b>     |
| <b>SD/SC-1650</b> (4 корзины, замок)                                | 577      | +8...+10/<br>-18...-22 | 360           | 2.75                                | <b>1650×860×850</b>    | 75      | <b>48 990</b>     |
| <b>SD/SC-2100</b> (6 корзин, замок)                                 | 690      | +8...+10/<br>-18...-22 | 380           | 3.5                                 | <b>2100×860×850</b>    | 100     | <b>61 990</b>     |
| <b>Бонета со сферическим стеклом</b>                                |          |                        |               |                                     |                        |         |                   |
| <b>SD/SC-2000RY</b> (6 корзин, замок)                               | 528      | ≤ -18°C                | 340           | 4,15                                | <b>1987×837×850</b>    | 100     | <b>59 900</b>     |
| <b>SD/SC-2.0RY</b> (6 корзин, замок)                                | 589      | ≤ -18°C (-24)          | 350           | 4,55                                | <b>2010×970×850</b>    | 110     | <b>66 670</b>     |
| <b>SD/SC-2.5RY</b> (8 корзин, замок)                                | 749      | ≤ -18°C (-24)          |               |                                     | <b>2510×970×850</b>    | 132     | <b>74 990</b>     |
| <b>Бонета с прямым стеклом</b>                                      |          |                        |               |                                     |                        |         |                   |
| <b>XS-550P</b> (6 корзин)   | 550      | -12...-24              | 220           | 5,6                                 | <b>1883×823×880</b>    | 120     | <b>59 990</b>     |
| <b>SD/SC-858</b> (6 корзин)   | 758      | 0... -25               | 560           | 6,8                                 | <b>2150×960×870</b>    | 126     | <b>66 670</b>     |
| <b>Бонета с гнутым фронтальным стеклом (автоматическая оттайка)</b> |          |                        |               |                                     |                        |         |                   |
| <b>XS-900YX</b>   | 900      | -18... - 24            | 800           | 7,50                                | <b>2000×890×880</b>    |         | <b>82 430</b>     |
| <b>XS-850YX</b> (торцевая)  | 850      | -18... - 24            | 800           | 7,50                                | <b>1915×890×880</b>    |         | <b>по запросу</b> |