



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ООО "ОБОРУДОВАНИЕ-СЕРВИС"

690024, г. Владивосток, ул. Успенского, 58

692500, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17а

Предлагаем Вашему вниманию камеры термодымовые марки КТД отечественного производства

Камера термодымовая электрическая предназначена для горячего и холодного копчения мяса, рыбопродуктов и птицы. Дымогенератор и дымоохладитель объединены в общий узел (моноблок) и соединены с камерой трубопроводом. В конструкции моноблока предусмотрена система очистки и охлаждения дыма. Возможна поставка сборно-разборных термокамер.

Состав изделия:

1. Камера термодымовая электрическая - 1 шт.
2. Моноблок (дымогенератор с дымоохладителем) - 1 шт, КТД-1000 – 2 шт.
3. Соединительные трубопроводы - 1 комплект.
4. Рама - количество по модели.
5. Пульт (Система п/автоматического управления) - 1 шт.



КТД-50 не требует использования рам. Имеет направляющие.

Габаритные размеры рам:

КТД-100 – 765x840x1200

КТД-300/600 – 1200x1300x1600

КТД-250/500/1000 – 1030x1115x1600

Параметры	КТД-50	КТД-100	КТД-250	КТД-300	КТД-500	КТД-600	КТД-750	КТД-1000
Загрузка камеры не более, кг	50	100	250	300	500	600	750	1000
Кол-во загружаемых рам, шт.	-	1	1	1	2	2	3	4
Температура внутри камеры, tC°	40-125	40-125	40-125	40-125	40-125	40-125	40-125	40-125
Влажность в камере, %	До 80	До 80	До 80	До 80	До 80	До 80	До 80	До 80
Напряжение, В	220	380	380	380	380	380	380	380
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50
Потребляемая мощность, кВт	5,1	14,	20,2	20,2	40,4	40,4	61	81
Габаритные размеры не более, мм**	900x850x1950	1130x1345x2200	1490x1760x2650	1630x1900x2650	2780x1760x2650	3060x1900x2650	4200x1800x2650	5560x1800x2650
Масса не более, кг	300	600	1000	1100	1800	1900	2500	3000
Количество рам в комплекте, шт.	-	2	2	2	4	4	6	8
Количество копильных стержней***	30	50	50	50	100	100	150	200
Цена, руб.								
Полностью из углеродистой стали.	174460	224960	313950	342090	540030	622380	---	---
Полностью из углер. ст. с хол. агр.	216290	---	---	---	---	---	---	---
Полностью из углер. ст. сб./разб.	---	247850	344670	342090	---	---	---	---
Полностью из углер. ст. сб./разб. с хол. агр.	228350	---	---	---	---	---	---	---
Нерж. внутри (комбинированная)	226410	272310	351930	393020	---	---	---	---
Нерж. внутри (комб.) с хол. агр.	268280	360040	---	500070	---	---	---	---
Нерж. внутри (комб.) сборно/разб.	239060	289740	386860	447130	689920	---	---	---
Нерж. внутри (комб.) сборно/разб. с холл. агр.	294210	---	501060	597110	---	---	---	---
Полностью из нержавеющей стали	---	399230	---	673120	---	---	---	---
Полностью из нерж. ст. с хол. агр.	---	486730	---	---	---	---	---	---
Полностью из нерж. ст. сб./разб.	326880	441490	---	743030	---	---	---	---
Полностью из нерж. ст. сб./разб. с хол. агр.	389200	---	789880	---	1202240	---	---	---

*температура в камерах при заказе опции холодильный агрегат -18-125С

**габаритные размеры камер при установке холодильного агрегата увеличиваются

*** в комплект не входят

Опции:

- вешало для колбасных рам (3 лучевое): сталь 3 /нержавеющая сталь/алюминий – под заказ

- шампур для термокамер КТД: диаметр 3мм/5мм/6мм/8мм/10мм - под заказ

-полусетки из нерж. стали: ячейки 23x23мм-прут 2мм;16x16мм-2мм;10x10мм-1,2мм;5x5мм-1,2мм - под заказ